

Информация о продукции

08 26 145 T BK

Плоскогубцы удлинённые



DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



назначения	
Номер артикула	08 26 145 T BK
EAN	4003773081753
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты
Масса	160 g
Размеры	145 x 59 x 26 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания /провода средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 8,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm²
Страховка от падения инструмента с высоты	да
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки

- Легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- Особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступных местах благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для уверенного хвата плоских деталей
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- Большой срок службы – стабильные кончики губок
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей – например, гвоздей, штифтов и болтов



KOMFORT