

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	MEGA 25-8 1x230V
Артикул:	71121001
Технические данные:	
Максимальный расход:	8,5 м³/ч
Максимальный напор:	8 м
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катодозщитным покрытием
Рабочее колесо:	Композит
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 1 1/2"
Размер напорного патрубка:	G 1 1/2"
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	-30 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Мощность мин/макс:	8 - 130 Вт
Номинальный ток мин/макс:	0,08 - 0,9 А
Степень защиты (IEC 34-5):	
Класс изоляции (IEC 85):	
Встроенная защита электродвигателя:	
Тепловая защита:	
Класс электропотребления (EEI):	≤ 0,23
Другое:	
Температура хранения:	-40 .. 70 °C
Вес(Брутто):	5 кг
Вес(Нетто):	4,5 кг
Уровень шума:	≤ 45 дБа

MEGA 25-8 1x230V

— зона режима Auto — режим фиксированной скорости

— зона MIN / MAX — режим поддержания постоянного давления

— зона MIN / MAX — режим поддержания пропорционального давления

Rp 1"

G 1 1/2"

160

180

55

144

199