

Информация о продукции

71 22 200 T

KNIPEX CoBolt®  
 компактный болторез



60 mm

- В ручки встроены разжимающая пружина, а также стопорная защёлка для удобной работы и безопасной переноски инстру-мента
- с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров - для большего удобства в использовании и более простой транспортировки
- Инструмент с креплением для страховки от падения с высоты
- с прецизионными режущими кромками для резания мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- режет болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
- особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарнира
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC

| назначения                                                |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула                                            | 71 22 200 T                                                                                      |
| EAN                                                       | 4003773080053                                                                                    |
| Клещи                                                     | фосфатированные, черного цвета                                                                   |
| Ручки                                                     | с тонкими многокомпонентными чехлами, с креплением для страховки инструмента от падения с высоты |
| Масса                                                     | 370 g                                                                                            |
| Размеры                                                   | 200 x 55 x 23 mm                                                                                 |
| REACH                                                     |                                                                                                  |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                                                                                      |
| Технические атрибуты                                      |                                                                                                  |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 6 mm                                                                                           |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 5,2 mm                                                                                         |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)                   | Ø 4,0 mm                                                                                         |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр)             | Ø 3,6 mm                                                                                         |
| Страховка от падения инструмента с высоты                 | да                                                                                               |

Возможны технические изменения и ошибки