

Информация о продукции

77 42 130

Бокорезы для электроники

DIN ISO 9654



- заостренная головка, без фаски
- Твёрдость режущих кромок примерно 57 HRC
- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 60 HRC
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами

| назначения                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Номер артикула                                            | 77 42 130                      |
| EAN                                                       | 4003773018773                  |
| Головка                                                   | зеркально полированная         |
| Ручки                                                     | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса                                                     | 81 g                           |
| Размеры                                                   | 130 x 61 x 18 mm               |
| Норма                                                     | DIN ISO 9654                   |
| REACH                                                     | не содержит SVHC               |
| Соответствует RoHS                                        | непригодный                    |
| Технические атрибуты                                      |                                |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 1,3 mm                       |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)            | Ø 0,3 – 1,6 mm                 |
| Длина губок (B)                                           | 16,2 mm                        |
| Толщина губки (шарнир) (D)                                | 8,5 mm                         |
| Ширина головки (A)                                        | 13 mm                          |

Возможны технические изменения и ошибки