

Информация о продукции

77 72 115 SB

Бокорезы для электроники

DIN ISO 9654



- заостренная головка типа "мини", с маленькой фаской
- Твёрдость режущих кромок примерно 60 HRC
- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 60 HRC
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами



| назначения                                     |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Номер артикула                                 | 77 72 115 SB                   |
| EAN                                            | 4003773028000                  |
| Головка                                        | зеркально полированная         |
| Ручки                                          | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса                                          | 91 g                           |
| Размеры                                        | 115 x 84 x 20 mm               |
| Норма                                          | DIN ISO 9654                   |
| REACH                                          | не содержит SVHC               |
| Соответствует RoHS                             | непригодный                    |
| Технические атрибуты                           |                                |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 0,3 – 0,8 mm                 |
| Длина губок (B)                                | 10,5 mm                        |
| Толщина губки (шарнир) (D)                     | 6 mm                           |
| Ширина головки (A)                             | 9,5 mm                         |

Возможны технические изменения и ошибки