

Информация о продукции

97 43 05

Инструмент для опрессовки системный
 для сменных опрессовочных плашек



- встроенным профилем обжима для MC4 фотогальванических энергетических установок (2,5 / 4 / 6 мм²)
- Всего один инструмент для более чем тысячи видов опрессовки контактов: может использоваться со профилями обжима и устройством поддержки позиционирования 97 49 XX
- Почти параллельное движение обжима
- со встроенным профилем обжима для неизолированных, открытых штекеров (ширина штекера 4,8 и 6,3 мм)
- Неизменно высокое качество опрессовки благодаря механизму принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, возможна пользовательская регулировка
- увеличение усилия резания благодаря рычажной передаче для работы без утомления
- ручки эргономичной формы
- различные направляющие для точного позиционирования
- профили опрессовки для задач, выходящих за рамки сфер применения нашего ассортимента, изготавливаются по запросу
- корпус инструмента: хромованадиевая электросталь

назначения	
Номер артикула	97 43 05
EAN	4003773031031
Клещи	вороненые
Головка	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	618 g
Размеры	200 x 96 x 17 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Применение	системный инструмент для опрессовки неизолированных, открытых штекеров (ширина штекера 4,8 и 6,3 мм)
Параметры кв.мм	0,5 — 6,0 mm ²
Количество гнезд	3
AWG	20 — 10
Аксессуары	
97 49 95	Локатор для 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,

Возможны технические изменения и ошибки