


# oasis

МАСЛО  
КОМПРЕССОРНОЕ  
VG-100

MC/VG100



от  $-30^{\circ}\text{C}$   
до  $+240^{\circ}\text{C}^*$



**950** мл

# oasis

VG-100

## МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ

### MC/VG100

Беззольное компрессорное масло, разработанное для смазывания поршневых компрессоров, где необходим уровень эксплуатационных свойств ISO VG 100.

Высококачественные базовые компоненты обеспечивают высокую термическую стабильность, минимизируя образование лаковых отложений. Антикоррозионные компоненты присадок эффективно защищают внутренние поверхности компрессоров от коррозии при компримировании влажных газов или воздуха. Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает эффективную защиту рабочих поверхностей от износа и продлевает срок службы узлов трения компрессоров, работающих в наиболее тяжелых условиях эксплуатации. Высококачественная композиция базовых масел имеет высокую температуру самовоспламенения, что повышает безопасность эксплуатации компрессоров. Отличные антипенные свойства, благодаря эффективной антипенной присадке, обеспечивают снижение пенообразования, особенно вредного для процесса смазки в винтовых компрессорах.

\*Температура вспышки в открытом тигле 240-260 °С.

ТУ 19.20.29-027-55854189-2023

Масло компрессорное VG-100, MC/VG100 «Oasis»

Изготовитель: ООО ПК «Технология». 606002, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 20, литер В, комната 9.  
Оф. дистрибьютор: ООО «Форте Тулс ГмбХ», Россия.

# 950 мл



# EAC



4 1640130 950538