

JETFIX Герметик силиконовый универсальный



JETFIX Герметик силиконовый универсальный

Высококачественная кислотный силиконовый герметик предназначен для строительных и общих ремонтных работ: кухни и ванны, вентиляционные системы, морозильные камеры и остекление

СВОЙСТВА

- Широкая область применения
- Отличная адгезия в большинстве строительных материалов
- Эластичный, подходит для швов с деформацией
- Устойчив к воздействию высоких и низких температур (от -50С до +120С)
- Образует долговечный шов с низкой усадкой

НАЗНАЧЕНИЕ

- Обладает отличной адгезией к: стекло, металл, керамика, древесина, различные виды пластиков
- Особенно хорошо подходит для герметизации швов вокруг дверных коробок и оконных рам
- Для защиты полиуретановой пены от УФ-лучей . уплотнения деформационных соединений и стыков
- Герметизация витрин, стендов, панелей, проводов кабельных каналов и др.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Очистить рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений. Непористые поверхности очистить с помощью тряпки без ворса, смоченной растворителем. Остатки растворителя удалить чистой сухой тряпкой.

Нанесение: Нанести герметик в шов или на рабочие поверхности и соединить. Незатвердевший герметик можно удалить влажной салфеткой. Затвердевший удалить с помощью средства для удаления затвердевшего силикона или механическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем тубы	310 мл
Температура применения	От +5С до +35С

ХРАНЕНИЕ

Меры безопасности: Применять герметик в хорошо проветриваемых помещениях. В случае попадания герметика на кожу удалить его и промыть водой. Во время отвердевания герметик выделяет уксусную кислоту (запах похожий на запах уксуса). Беречь от детей