



Спецификация оборудования и арматуры

№ пп	Артикул	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	г1410	Электротермический привод, STP23 , AC 230 В, HO, 2P, Siemens	шт.	1
2	е4600	3-ходовой седельный клапан, ВР, PN16, DN20, kvs 4, Siemens	шт.	1
3	е5917	Ручной регулирующий клапан угловой, R5TG, 1/2'x1/2', Giacomini	шт.	1
4	е1331	Фильтр сетчатый латунный резьбовой тип 192, 3/4', Itap	шт.	1
5	а0884	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной, с рукояткой, со спускным клапаном, Ду 20 Ру 25, Itap Ideal 115	шт.	2
6	к7026	Ниппель НР/НР латунный, 3/4', General Fittings	шт.	1
7	к7090	Муфта редукционная ВР/ВР латунная, 3/4', General Fittings	шт.	1
8	к4298	Разъёмное соединение прямое пайка-НР, модель 94331G, 15x1/2', Viega	шт.	1
9	к4304	Разъёмное соединение прямое пайка-наружная резьба, 22x3/4', модель 94331G, Viega	шт.	3
10	к3907	Тройник редукционный под пайку медный, модель 95130, 22x15x22, Viega	шт.	1
11	к4213	Переход на наружную резьбу бронзовый, модель 94243G, 22x1', Viega	шт.	1
12	к4278	Переход ВПр-ВР с накидной гайкой, тип 5359g, 22x3/4', Sanha	шт.	1
13	и2168	Труба медная, неотожженная, (в прямых отрезках по 5 м), 15x1,0 мм	шт.	1
14	и2170	Труба медная, неотожженная, (в прямых отрезках по 5 м), 22x 1,0 мм	шт.	1
15	е3975	Обратный клапан осевой латунный CA1103-0020, 3/4', Tecofi	шт.	1
16	63831	Циркуляционный насос Star-RS 25/6-130, Wilo	шт.	1
17	к5800	Разъемное соединение для циркуляционных насосов 1'x1 1/2', Wilo	шт.	2
18	к4076	Тройник под пайку медный, модель 95130, Ду 22, Viega	шт.	2
19	к9592	Ниппель редукционный НР-НР, 1 1/2'x1', Uni-Fitt	шт.	1