

КРЕСТОВИНЫ И ТРОЙНИКИ ГРУВЛОЧНЫЕ

Соединительные элементы обеспечивают равнопроходное и неравнопроходное ответвление трубопровода. Имеет резьбовой и муфтовый тип соединения.

Область применения Водоснабжение, пожаротушение

Корпус Ковкий чугун

Давление до 60 Бар

МАХt - 34° С до + 130° С

ТРОЙНИК ПОД МУФТУ ТМК 1"- 12" (34 -324 ММ)

Равнопроходный муфтовый соединительный элемент трубопровода с тремя отверстиями, позволяют подключать к основной трубе дополнительное ответвление.



Артикул	Размер		ДУ,мм	С-Е,мм	Вес,кг
	дюйм	мм			
ТМС34	1"	34	25	57	0,50
ТМС42	1 1/4"	42	32	70	0,67
ТМС48	1 1/2"	48	40	70	0,78
ТМС60	2"	60	50	84	1,19
ТМС76	2 1/2"	76	65	95	1,95
ТМС89	3"	89	80	108	2,57
ТМС114	4"	114	100	127	3,84
ТМС139	5"	139	125	140	5,50
ТМС159	6"	159	150	165	8,50
ТМС168	6"	168	150	165	8,95
ТМС219	8"	219	200	197	14,50
ТМК60	2"	60	50	70	0,92
ТМК76	2 1/2"	76	65	76	1,44
ТМК89	3"	89	80	85	1,73
ТМК108	4"	108	100	102	2,52
ТМК114	4"	114	100	102	2,62
ТМК133	5"	133	125	121	4,80
ТМК159	6"	159	150	130	5,60
ТМК168	6"	168	150	140	6,86
ТМК219	8"	219	200	175	13,15
ТМК273	10"	273	250	215	19,05
ТМК324	12"	324	300	220	26,50