



## ПАСПОРТ

Лента монтажная для саморегулирующегося кабеля 0,025 м x 20 м оцинкованная, Тип DEVIfast

Модификация Одинарная

**Код материала: 19808193**



**Дата редакции: 23.12.2021**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Лента монтажная для саморегулирующихся кабелей 0,025 x 20 м, оцинкованная.

### 1.2. Изготовитель

Фирма: ООО "Лазурит", республика Беларусь.

Заводы фирмы-изготовителя:

ООО "Лазурит", РБ 222310, г. Молодечно, ул. Элеваторная, д. 1а.

### 1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления партии товара указывается в сопроводительной товарной документации.

## 2. Назначение изделия

Лента монтажная для саморегулирующихся (далее СР) кабелей 0,025 x 20 м, стальная оцинкованная (одинарная), предназначена для крепления СР кабелей на различных участках крыш, в ливневых водоотводах (желобах различного типа), в дренажных лотках, на наружных площадках, в грунте, а также на внешней поверхности баков, цистерн и других обогреваемых объектов. Ширина одинарной ленты: 25 мм.

Монтажные ленты применяются при устройстве электрических кабельных систем обогрева для скрытого и открытого монтажа.

Варианты скрытого монтажа:

- Нагревательный кабель в цементно-песчаной стяжке, бетоне;
- Нагревательный кабель на/в трубах водоснабжения, канализации, дренажа, продуктопроводов, а также на поверхности резервуаров;
- Нагревательный кабель в грунте;
- Нагревательный кабель под кровельным материалом крыш.

Варианты открытого монтажа:

- Антиобледенительные системы в ливневых водостоках, на кровле (ендовы, карнизы, "капельники"), в водоотводящих лотках и желобах;
- Обогрев направляющих, дверных коробок и кромок ворот холодильных камер, гаражей, моек.

Внешний вид одинарной монтажной ленты приведён на фотографии. Размеры элементов крепления, монтажных отверстий и их расположение представлены на чертеже:



### 3. Технические характеристики

Наименование изделия (EN)	DEVIfast for SL cable 0,025 x 20m Steel
А, мм	Сталь оцинкованная
Длина ленты в рулоне	20 м
Ширина ленты 65 мм	25 мм
Толщина ленты 0,5 мм	0,5 мм
Шаг расположения зажимов 75 мм	45 мм
Шаг расположения крепёжных отверстий вдоль ленты:	45 мм
Диаметр крепёжных отверстий	4,0 мм
Масса 1 м ленты	0,075 кг
Масса рулона	1,5 кг
Масса рулона в упаковке	1,52 кг

### 4. Комплектность

В комплект поставки входит "Лента монтажная для саморегулирующегося кабеля". Ширина ленты: 25 мм (одинарная лента). Лента поставляется в рулоне, в пластиковой упаковке. Длина ленты в рулоне: 20 м.

### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## 7. Сертификация

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.	
--	--

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Ленты монтажной для саморегулирующихся кабелей 0,025 x 20 м" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.

