

PROFIL UNIVERSAL ADHESIVE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Технические данные:

Химическая основа	Синтетический каучук (неопрен)
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическое высыхание и кристаллизация
Образование поверхностной пленки	Ок. 15 минут (при 20°C и отн. влажности 65%)
Время отверждения *	20 мин.(начальная прочность), 24-48 ч.
Плотность	1,3 г/см ³
Термостойкость	От -20°C до +60°C (после отверждения)

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

Описание продукта:

Быстроотверждающийся монтажный клей на основе синтетического каучука, содержащий неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным поверхностям, за исключением тефлона, ПЭ и ПП. Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности. После отверждения водостоек

Области применения:

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы и ДСП к кирпичу, бетону, штукатурке и металлам, Аварийное крепление керамических плиток, рукояток и т.п.

Упаковка:

картридж 280 мл

Цвет:

Кремовый

Инструкция по применению:

Способ: поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиреными. Наносить клей на одну из склеиваемых поверхностей полосками или точками. Соединить склеиваемые детали и сразу разъединить, подождать макс. 15 минут а затем вновь соединить склеиваемые поверхности сильно прижимая. В случае необходимости фиксировать склеиваемые элементы до

полного отверждения клея (24 часа). Сила приложенного давления определяет прочность склеивания элементов (продолжительность имеет меньшее значение).

Температура применения: от +5°C до +30°C.

Очистка: с помощью уайт-спирита или бензина.

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Рекомендации по безопасности:

Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда, а именно:

Держать вне пределов досягаемости детей.

Использовать лишь в хорошо проветриваемом помещении.

После контакта с кожей промыть немедленно обильным количеством воды.

Раздражает глаза

Замечания:

Продукт производится компанией Soudal NV из Турнхут, Бельгия, согласно качественным требованиям по норме ISO 9001.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.