

ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА ОТ ПЕРЕГРЕВА TU-K02

Термостат защиты электрокалорифера от перегрева одноступенчатый TU-K02-90 конструктивно состоит из защитной гильзы, в которую помещен биметаллический термостат в изолированном корпусе. В случае изменения температуры в канале вентиляционной системы (между нагревательных элементов электрокалорифера) происходит нагрев гильзы и измерительного термостата. В момент, когда температура превышает уставку, контакты размыкаются и выдают сигнал на систему автоматизации или размыкают цепи управления нагрузкой.

Термостат выпускается в 2-х конструктивных исполнениях – с корпусом ABS или с кабельным выводом 0,5 м. Подключение выполняется на клеммный блок внутри корпуса или напрямую на провода (рекомендуется использовать клеммные коробки для защиты от влаги). В качестве защитной гильзы может выступать трубка из нержавеющей стали, заглушенная на конце или сваренная гильза диаметром 10 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул

Наименование датчика

TU-K02-90

Термостат электрокалорифера стержневой 90 градусов, 200 мм. (кабельный)

Наименование показателя

Значение показателя

Уставка срабатывания	90 градусов (другие варианты по спецзаказу)
Срабатывание и сброс	90±5°C и 65±15°C
Номинальный ток	Не более 5А (220В)
Контактная группа	NC-контакт, ≤50mΩ
Сопротивление изоляции	≥ 100 МОм
Степень защиты (гильза)	IP65 (трубка + заглушка), IP68 (гильза)
Степень защиты (корпус)	IP65



RGF

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Завод РГП»
190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала
д. 223-225, лит. С

✉ info@rgp-tech.ru
✉ sales@rgp-tech.ru
☎ +7 (812) 425-61-16
🌐 www.rgp-tech.ru