




Характеристики	Установка Cillit SEK 28	Установка BWT L802/P "Barracuda"	Установка Cillit KalkEx Mobile	Установка BWT L810 "Tea Pot"
				
Тип насоса	Центробежный с магнитной муфтой	Центробежный с магнитной муфтой	Центробежный с магнитной муфтой	Центробежный с магнитной муфтой
Материал рабочей части насоса	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Материал прокладок насоса	NBR	NBR	NBR	NBR
Материал шлангов	Армированный PVC	PVC	Армированный PVC	PVC
Материал прокладок шланговых соединений	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Длина присоединительных шлангов, м	2.5	2.5	2.5	2.5
Размер присоединений	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"
Высота напора, масс., м в ст	8	4.5	15	4.5
Масса, кг.	8	8.5	23	3.5
Макс. скорость циркуляции, л/час	2400	1200	2100	1200
Объем емкости, л	20	20	40	8
Температура жидкости, макс., °C	60	30	60	30
Габаритные размеры, мм	500/250/350	590/270/400	730/320/450	390/430/330
Подключение к сети, В/Гц	230 одна фаза/50	230 одна фаза/50	230 одна фаза/50	230 одна фаза/50
Присоединенная мощность, Вт	170	120	400	120

Характеристики	Установка Cillit SEK 28	Установка BWT L802/P "Barracuda"	Установка Cillit KalkEx Mobile	Установка BWT L810 "Tea Pot"
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Материал корпуса установки	полиэтилен	полиэтилен	полиэтилен	полиэтилен
Артикул	60008	16823AA	60007	168240

