

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Изготовитель

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д.

2. т. + (498) 479-5875 www.hlrus.com, www.xl-рус.рф



Общество с ограниченной ответственностью «ХЛ-РУС»

140187, Московская область,

г. Жуковский, ул. Королева, д.2.

Тел.: +7 (498) 479-58-75, +7 (985) 211-6864

Email: zavod@hlrus.com

www.hlrus.com

www.xl-рус.рф



Серия переходников

HL9



Паспорт качества и руководство по эксплуатации

1. Назначение

Серия переходников HL9 предназначена для соединения канализационного оборудования из ПП, ПВХ, ПЭ, а также безнапорной канализационной трубы из ПВХ или ПП со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML).

2. Описание

Переходник состоит из корпуса, в верхней части которого находится раструб для соединения с трубой ПП, ПВХ, а в нижней – эластичная многоязычковая манжета для соединения со стальной или чугунной безраструбной трубой.

3. Комплектность поставки

1. Эластичная многоязычковая манжета.
2. Уплотнительная прокладка.
3. Корпус из ПП.

4. Устройство и технические характеристики

Срок службы:

не менее 50 лет

Материал: корпус

полипропилен

многоязычковая манжета

EPDM

прокладка

EPDM

Диапазон рабочих температур:


от – 50 до + 100 °С

Рабочее давление


не более 5 м водяного столба

Присоединительные размеры:


Диаметры труб	Артикул				
	HL9/50	HL9/7	HL9/1	HL9/50/1	HL 9/7/1
ПП (ПВХ)	DN50	DN75	DN110	DN50	DN75
Сталь/Чугун	DN50	DN70	DN100	DN100	DN100




HL9/50




HL9/7



HL9/1



HL9/50/1



HL9/7/1

5. Качество продукции

Переходники изготовлены в соответствии с ТУ 22.21.-006-00269682-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 23289-94 (сертификат соответствия № РОСС RU.НА36.НО6674), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса переходника и уплотнительных элементов.

7. Соответствие нормативным документам

Соответствует **ГОСТ 23289-94**

Имеет сертификат соответствия РОСС RU.AB24.НО8862

8. Упаковка.

HL9/1	Картонная коробка 360x300x410 мм.	10 шт.
HL9/50	Картонная коробка 155x225x295 мм	10 шт.
HL9/7	Картонная коробка 210x330x330 мм	10 шт
HL9/50/1	Картонная коробка 260x250x410 мм	10 шт
HL9/7/1	Картонная коробка 260x250x410 мм	10 шт

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.