

TG400 - Предохранительный термостат с автоматическим сбросом и функцией защиты от повреждений



CE 0497

КОД	ДИАПАЗОН РЕГУЛИР./ КАЛИБРОВКА	КОНТАКТЫ		КОЛБА		КАПИЛЛЯР	
		Вкл./выкл.	Вкл./выкл. + работа	размеры (мм)	материал	длина (мм)	материал
962-11228-00A	90 ÷ 110 °C	•		Ø 6.5x73	Медь	1000	Медь+ПВХ
962-11238-00A	90 ÷ 110 °C	•		Ø 6.5x73	Медь	1500	Медь+ПВХ
962-11328-00A	* 90 ÷ 110 °C		•	Ø 6.5x73	Медь	1000	Медь+ПВХ
962-11338-00A	* 90 ÷ 110 °C		•	Ø 6.5x73	Медь	1500	Медь+ПВХ
964-11238-00A	90 ÷ 110 °C	позолочен.		Ø 6.5x73	Медь	1500	Медь+ПВХ
964-11328-00A	* 90 ÷ 110 °C		позолочен.	Ø 6.5x73	Медь	1000	Медь+ПВХ
964-11338-00A	* 90 ÷ 110 °C		позолочен.	Ø 6.5x73	Медь	1500	Медь+ПВХ

* Цена и срок поставки по запросу.

