

7.Собрать соединение и дать мастике отвердеть сутки до начала эксплуатации трубопровода.

**Во время работы обеспечить хорошую вентиляцию.**

**Хранить мастику «РАКОЛ» следует в плотно закрытой емкости в хорошо проветриваемом помещении.**

## **УПАКОВКА**

Пластиковая банка 250 мл. /12 шт. в коробке /.



## **ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ**

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Лен сантехнический фирмы «UNIPAK» представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, получаемого из стебля льна.

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Льняные пряди вместе с уплотняющими пастами «UNIPAK», «MULTIPAK», «РАКОЛ» используются для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения.

Льняные волокна на катушках и в мотках применяются для набивки сальниковых муфт и т.п.

Грубый льняной шнур используется для уплотнения чугунных и керамических труб с раструбом.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Лен сантехнический может использоваться при температуре до 160° С.

### **РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Льняная прядь наматывается по резьбе равномерно и плотно в направлении свинчивания соединения по всей длине. Затем на намотанный лен наносится соответствующее количество уплотняющего состава и через короткий промежуток времени можно производить сборку и начинать эксплуатацию собранного узла.

### **УПАКОВКА**